



Nástavec HI je určen ocelárnám k ošetření hlav zejména polygonálních ingotů formátu A.

Nástavec je s přesahem naklepán do hlavy kokily a proti vztlaku zatížen závažím.

Hladina je ošetřena exozásypem a izolací - doporučení zásypu je předmětem technologického sevisu HAK v závislosti na litém materiálu.

Typ	ROZMĚRY						BALENÍ
	D mm	d mm	D1 mm	d1 mm	h mm	H mm	ks/europaleta
HI 410 x 270 x 30	412	350	410	390	70	270	24
HI 440 x 250 x 33	440	375	448	420	50	250	18
HI 450 x 200 x 30	458	385	457	430	70	200	21
HI 450 x 250 x 30	460	383	457	430	70	250	18
HI 565 x 200 x 35	564	492	561	540	70	200	16
HI 575 x 184 x 34	584	511	579	555	34	200	14
HI 590 x 200 x 35	586	517	584	560	70	200	16
HI 640 x 200 x 35	644	569	637	615	70	200	8
HI 1080 x 280 x 35	1090	1000	1090	1065	70	300	20

Poznámka: Nástavce HI 1080 x 280 x 35 dodáváme rozřezané na 4 segmenty.

Údaje odpovídají našim dnešním znalostem a zkušenostem. Obsah je vzhledem k mnoha možnostem použití nezávazný. Toto platí i pro případné nároky třetích stran.