

LUXOTHERM L9 LT

Silně exotermický krycí zásyp s výbornými izolačními vlastnostmi po vyhoření. Vhodný pro ošetření nálitků všech slitin železných i neželezných kovů.

Vlastnosti a použití:

Luxotherm L9 LT je jemnozrnný krycí zásyp. Zásyp aplikujeme na hladinu tekutého kovu v nálitcích bezprostředně po skončení lití. Po nasypání na hladinu tekutého kovu dojde k zapálení zásypu a prohořívání. Hoření je doprovázeno nízkým vývinem kouře. Během hoření se vytváří pevná porézní krusta s velmi dobrými izolačními vlastnostmi, která snižuje tepelné ztráty z hladiny tekutého kovu do atmosféry. Exotermická reakce a izolační účinek udržují hladinu kovu v nálitku tekutou a prodlužují dobu tuhnutí přibližně o 50%. Pro případ dolévání lze krustu snadno odstranit a náliček doplnit tekutým kovem.

Doporučené množství zásypu je 2 - 3 cm na celé ploše nálitku.

Balení : Papírové pytle po 25 kg, max.
 1000 kg na dřevěné europaletě

Skladování: Exotermická směs II. třídy, teplota
 zápalu nad 600°C, suché
 skladování a přeprava

Skladovatelnost: 6 měsíců.

Údaje odpovídají našim dnešním znalostem a zkušenostem. Obsah je vzhledem k mnoha možnostem použití nezávazný. Toto platí i pro případné nároky třetích stran.
